

“精钢 01”自升式风电安装平台（升级版）



基础技术参数

长度	85.80m	宽度	40.00m	型深	7.00m
设计吃水	4.50m	结构吃水	4.80m	桩腿数量	4 根（壳体式）
桩腿长度	93.50m	作业水深	5.00-58.50m	甲板面积	2000 m ²
铺位	80P	自持力	30d	甲板可变载荷	2500 tons

800T 主吊机

	主钩	副钩	稳索钩	索具钩
起重能力 (SWL)	700t@25m	350t@36m	2t×2	10t×2
起升速度 (最外层)	4m/min (满载)	10m/min (满载)	17m/min (满载)	17m/min (满载)
	7m/min (半载)	20m/min (45t)		
	8m/min (空载)		34m/min (空载)	34m/min (空载)
工作半径	22.9m-77.0m	27.0m~87.2m	13.4m~80.0m	22.5m~74.8m
起升高度	甲板面以上 120m 甲板面以下 20m	甲板面以上 135m 甲板面以下 40m	甲板面以上 135m 甲板面以下 40m	甲板面以上 135m 甲板面以下 40m
变幅时间	(空载) 约 23min(0°- 82°); (带载) 约 13min (48.4°-82°)			
变幅角度	48.4°-82°			
回转速度	满载: ~0.15 r / min 空载: ~0.30 r / min			
回转范围	±210°			